

NEOCUT 105

Artikelcode: 595063112



Kenmerken

Voeding:	3-400V
Instelbereik A:	20-105 A
Max. snijcapaciteit in staal:	(quality cut: 35mm) 50 mm
Max. snijcapaciteit in alu:	(quality cut: 25mm) 35 mm
Werkdruk:	5.0 - 9.0 bar
Debiet (l/min.):	305 l/min.
Zekeringen:	32 A
Afmetingen mm:	690x400x610 mm
Gewicht kg:	33 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	30kW kVA

De PLASMACUTTER NEOCUT 105 is een plasmasnijder geschikt voor het uitvoeren van snijwerkzaamheden tot 50 mm dik in industriële omgevingen. Het apparaat beschikt over een automatische luchtdrukfunctie, die in alle modules een optimale snijkwaliteit garandeert gedurende de gehele levensduur van de slijtonderdelen.

Synergetische luchtdruk

- De luchtdruk en de luchttoevoer worden automatisch geregeld bij iedere toortslengte en werkmodule
- Optimale levensduur van de slijtonderdelen

Optimale productiviteit

- Module markeren, ideaal voor het traceren en de identificatie van onderdelen
- Snijdt alle soorten staal, aluminium en koper
- De geoptimaliseerde koelfunctie van het apparaat maakt het geschikt voor gebruik in industriële omgevingen
- IP23

Eenvoudig in gebruik

- Ergonomische bediening met oledscreem
- Zes werkmodules: snijden, snijden met vergrendelde trekker, gutsen, gutsen met vergrendelde trekker, snijden van geperforeerd staal, markeren
- Pneumatische diagnose(aanwezigheid vocht en controle van de compressor)
- Update software via eenvoudige USB-kabel, zonder gereedschap of demonteren van onderdelen

High performance toorts

- Premium toorts
- Zeer goed bestand tegen schokken en hoge temperaturen
- De toorts kan snel en zonder gereedschap aan- en afgekoppeld worden
- Comfortabel en gebruiksvriendelijk

Optioneel toebehoren



595039544
MT 125



595038653
Kit snijden/afkanten/geleiden



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode



97575
LASSCHORT PROFI