

NEOCUT 125

Artikelcode: 595067448



Kenmerken

Voeding:	3-400V
Instelbereik A:	20-125 A
Max. snijcapaciteit in staal:	(quality cut: 40mm) 57 mm
Max. snijcapaciteit in alu:	(quality cut: 40mm) 57 mm
Werkdruk:	5.0 - 9.0 bar
Debiet (l/min.):	305 l/min.
Zekeringen:	63 A
Afmetingen mm:	690x400x610 mm
Gewicht kg:	36 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	30kW kVA

De PLASMACUTTER NEOCUT 125 is een krachtige plasmacutter, geschikt voor het uitvoeren van industriële snijwerkzaamheden op materialen tot 57 mm dik. Het apparaat, met een automatisch luchtdruksysteem inzetbaar in alle modules, garandeert een optimale snijkwaliteit tijdens de volledige levensduur van uw slijtonderdelen

Synergetische luchtdruk

- Volledige automatische bediening van de luchtdruk bij iedere mogelijke toorts lengte en werkmodule
- Optimale levensduur van uw slijtonderdelen

Optimale productiviteit

- De module "markeren" is ideaal voor het traceren en identificeren van onderdelen
- Snijdt alle soorten staal, aluminium en koper
- Het apparaat wordt optimaal gekoeld en is dus bij uitstek geschikt voor gebruik in industriële omgevingen
- IP23

Eenvoudig in gebruik

- Ergonomische bediening met oledscherm
- Zes werkmodules: snijden, snijden met vergrendelde trekker, gutsen, gutsen met ver vergrendelde trekker, snijden van geperforeerd plaatwerk, markeren
- Pneumatische diagnose (aanwezigheid van vocht en controle van de compressor)
- Update software via de USB-kabel

High performance toorts

- Premium toortsen
- Schokbestendig en bestand tegen hoge temperaturen
- Snel en eenvoudig aansluiten/afkoppelen van de toorts zonder gereedschap
- Eenvoudig te bedienen trekkermechanisme voor een nog groter gebruiksgemak

Optioneel toebehoren



595038653
Kit snijden/afkanten/geleiden



595039544
MT 125



97575
LASSCHORT PROFI



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode