

## NEOCUT 125

Artikelcode: 96756



### Kenmerken

Voeding:	3-400V
Instelbereik:	20-125 A
Max. snijcapaciteit in staal:	(quality cut: 40mm) 57mm mm
Max. snijcapaciteit in alu:	(quality cut:40mm) 57mm mm
Werkdruk:	5-9 bar
Debiet (l/min.):	305 l/min.
Zekeringen:	50 A
Afmetingen mm:	690x400x61 mm
Gewicht:	36 kg

De NEOCUT 125 is een krachtige 125A plasmasnijder met een inschakelduur van 100%, geschikt voor het uitvoeren van industriële snijwerkzaamheden op materialen tot 57 mm dik.

#### Synergetische Luchtdruk

- Volledig automatische bediening van de luchtdruk bij iedere mogelijke toortslengte en werkmodule (snijden, gutsen, markeren).
- Optimale levensduur van uw slijtonderdelen

#### Optimale productiviteit

- Inschakelduur van 100% bij 125 A (40°C).
- De module "Markeren" is ideaal voor het traceren en identificeren van onderdelen.
- Snijdt alle soorten staal (zacht, roestvrij, gehard staal, HSS), aluminium, koper, enz.
- Het apparaat wordt optimaal gekoeld en is dus bij uitstek geschikt voor gebruik in industriële omgevingen.
- Kan worden aangesloten op één van de drie optionele CNC-kits, voor gebruik met een geautomatiseerde snijtafel.
- Versterkte behuizing - IP 23.

#### Eenvoudig gebruik

- Ergonomische bediening met OLED-scherm (zeven talen).
- Zes werkmodules : snijden, snijden met vergrendelde trekker, gutsen, gutsen met vergrendelde trekker, dnijden van geperforeerd plaatwerk, markeren.
- Teller, voor het opvolgen van de slijtage van slijtonderdelen (tips en elektroden).
- Pneumatische diagnose (aanwezigheid van vocht en controle van de compressor).
- Ontsteking zonder HF, ter voorkoming van eventuele storingen die schade aan de omliggende elektronica kunnen veroorzaken.
- Update software via de USB-kabel, zonder gereedschap of demonteren.

## Optioneel toebehoren



595038653  
Kit snijden/afkanten/geleiden



595039544  
MT 125



97575  
LASSCHORT PROFI



97326  
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –  
elektrode