

NEOMIG-i 400 GW - PACK ALU

Artikelcode: 595077874



Kenmerken

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Voeding: | 3-400V |
| Instelbereik MIG/MAG: | 15-400 A |
| Instelbereik TIG: | 20-400 A |
| Instelbereik MMA: | 20-400 A |
| Startspanning V: | 86 V |
| Lasdraad: | 5kg (200 mm), 15kg (300mm) |
| Standaard aanvoerrollen: | Ø 1,0/1,2 |
| Draadaanvoer (tekst): | Electricque Control 100W |
| Inschakelduur MIG 100%: | 400 A |
| Inschakelduur TIG 100%: | 400 A |
| Inschakelduur MMA 100%: | 380 A |
| Inschakelduur MMA 60%: | 400 A |
| Zekeringen: | 32 A |
| Koeling: | Liquid Cooling |
| Beveiligingsklasse: | 23 |
| Lastoorts: | EURO 4M - massa Texas 50 |
| Afmetingen: | 750x300x490 mm |
| Gewicht: | 37 kg |
| Power generator (+/- 15%): | 36 kVA |

De NEOMIG -i 400 G W – PACK ALU is een multiprocedure driefasen lasgenerator met een afzonderlijk draadaanvoersysteem. De hoogwaardige digitale technologie en de inschakelduur van 100% staan garant voor een excellente boogkwaliteit bij MIG/MAG toepassingen tijdens het industrieel lassen.

Multiprocedure

- MIG/MAG:
 - Staaldraad: Ø 0.6 tot 1.6 mm
 - RVS-draad: Ø 0.6 tot 1.6 mm
 - Aluminiumdraad: Ø 0.8 tot 1.6 mm
 - CuSi en CuAl draad: Ø 0.8 tot 1.6 mm
 - Gevulde draad (ompoling) : Ø 0.9 tot 2.4 mm
- MMA DC/puls: basische, rutiele en cellulose elektroden
- Tig DC lift/puls
- Arc air gutsen

Intelligent

- Synergieën: staal, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi. Na het inbrengen van de volgende gegevens(draaddiameter, materiaal/gas en de te lassen dikte) zal het apparaat automatisch de optimale lascondities aangeven
- Met behulp van een USB-stick kunt u eenvoudig en snel een volledige update van het apparaat en van de synergetische instellingen realiseren
- Er is voldoende geheugen voor 200 lasprogramma's voor veelgebruikte lascycli

Premium lassen

- Hoge inschakelduur
- Digitale controle van de boog met instant ontsteking
- De optimale boogstabiliteit zorgt voor minder projectie

Optimale connectiviteit

- Traceability van alles lasnaden
- Module voor het kalibreren van de lasaccessoires
- Gebruikersmodule om het apparaat met meerdere lassers te kunnen gebruiken
- Gratis online tool om het bedieningspaneel aan uw persoonlijke wensen aan te passen

Industrieel ontwerp

- Beschermingsklasse IP23
 - Versterkte carrosserie, ook geschikt voor gebruik in veeleisende omgevingen
 - Eenvoudig te demonteren, dus praktisch in het onderhoud
-

Optioneel toebehoren



96427
KOELVLOEISTOF 10L



99970
Lashelm automatisch Weldmeister XL
TRUE COLOR



595072381
MIG TOEBEHORENSET MB501



97204
Reduceerventiel met 2 manometers
(België)



97202
Reduceerventiel met 2 manometers
(Nederland)



99921
Gasfles gevuld 20 l menggas (enkel
voor België)



97575
LASSCHORT PROFI



97040
Lasdraad SG 2 spoel 1,0 mm 15kg