

NEOMIG-i 500 GW - PACK ALU

Artikelcode: 595077898



Kenmerken

Voeding:	3-400V
Instelbereik MIG/MAG:	15-500 A
Instelbereik TIG:	20-500 A
Instelbereik MMA:	20-500 A
Startspanning V:	86 V
Lasdraad:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Standaard aanvoerrollen:	Ø 1,0/1,2
Draadaanvoer (tekst):	Electrique Control 100W
Inschakelduur MIG 100%:	400 A
Inschakelduur MIG 60%:	500 A
Inschakelduur TIG 100%:	400 A
Inschakelduur TIG 60%:	500 A
Inschakelduur MMA 100%:	380 A
Inschakelduur MMA 60%:	500 A
Zekeringen:	32 A
Koeling:	Liquid Cooling
Beveiligingsklasse:	23
Lastoorts:	EURO 4M - massa Texas 50
Afmetingen mm:	750x300x490 mm
Gewicht kg:	37 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	30 kVA

De NEOMIG -i 500 GW – PACK ALU is een multiprocedure driefasen lasgenerator met een afzonderlijk draadaanvoersysteem. De hoogwaardige digitale technologie en de hoge inschakelduur staan garant voor een excellente boogkwaliteit bij MIG/MAG toepassingen tijdens industrieel lassen.

Multiprocedure

- MIG/MAG:
 - Staaldraad: Ø 0.6 tot 1.6 mm
 - RVS-draad: Ø 0.6 tot 1.6 mm
 - Aluminiumdraad: Ø 0.8 tot 1.6 mm
 - CuSi en CuAl draad: Ø 0.8 tot 1.6 mm
 - Gevulde draad (ompoling): Ø 0.9 tot 2.4 mm
- MMA DC/puls: basische, rutiele en cellulose elektroden
- TIG DC lift/puls
- Arc air gutsen

Intelligent

- Synergieën: staal, AlMg, AlSi, Cr?i, CuSi. Na het inbrengen van de volgende gegevens (de draaddiameter, materiaal/gas en de te lassen dikte), zal het apparaat automatisch de optimale lascondities aangeven
- Met behulp van een USB-stick kunt u eenvoudig en snel een volledige update van het apparaat en van de

synergetische instellingen realiseren

- Er is voldoende geheugen voor 200 lasprogramma's voor veelgebruikte lascycli

Premium lassen

- Hoge inschakelduur
- Digitale controle van de boog met instant ontsteking
- Optimale boogstabiliteit zorgt voor minder projectie

Optimale connectiviteit

- Traceability van alle lasnaden
- Module voor het kalibreren van de lasaccessoires
- Gebruikersmodule om het apparaat met meerdere lassers te gebruiken
- Gratis online tool om het bedieningspaneel aan uw persoonlijke wensen aan te passen

Industrieel ontwerp

- Beschermingsklasse IP23
 - Versterkte carrosserie, ook geschikt voor gebruik in veeleisende omgevingen
 - Eenvoudig te demonteren dus praktisch in onderhoud
-

Optioneel toebehoren



96427
KOELVLOEISTOF 10L



99970
Lashelm automatisch Weldmeister XL
TRUE COLOR



97204
Reduceerventiel met 2 manometers
(België)



97202
Reduceerventiel met 2 manometers
(Nederland)



595072381
MIG-toebehorenset MB501



99921
Gasfles gevuld 20 l menggas (enkel
voor België)



97040
Lasdraad SG 2 spoel 1,0 mm 15kg



97575
LASSCHORT PROFI