

## NEOMIG-i 400 G W - PACK STEEL

Artikelcode: 595077867



### Kenmerken

Voeding:	3-400V
Instelbereik MIG/MAG:	15-400 A
Instelbereik TIG:	20-400 A
Instelbereik MMA:	20-400 A
Startspanning V:	86 V
Lasdraad:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Standaard aanvoerrollen:	Ø 1,0/1,2
Draadaanvoer (tekst):	Electricque Control 100W
Inschakelduur MIG 100%:	400 A
Inschakelduur TIG 100%:	400 A
Inschakelduur MMA 100%:	380 A
Inschakelduur MMA 60%:	400 A
Zekeringen:	32 A
Koeling:	Liquid Cooling
Beveiligingsklasse:	23
Lastoorts:	EURO 4M - massa Texas 50
Afmetingen mm:	750x300x490 mm
Gewicht kg:	37 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	36 kVA

De NEOMIG i-400 G W – PACK STEEL is een multiprocedure driefasen lasgenerator met een afzonderlijk draadaanvoersysteem. De hoogwaardige digitale technologie en de inschakelduur van 100% staan garant voor een excellente boogkwaliteit bij MIG/MAG toepassingen tijdens industrieel lassen.

### Multiprocedure

- MIG/MAG:
  - Staaldraad: Ø 0.6 tot 1.6 mm
  - RVS-draad: Ø 0.6 tot 1.6 mm
  - Aluminiumdraad: Ø 0.8 tot 1.6 mm
  - CuSi en CuAl draad: Ø 0.8 tot 1.6 mm
  - Gevulde draad (ompoling): Ø 0.9 tot 2.4 mm
- MMA DC/puls: basische, rutiele en cellulose elektroden
- Tig DC lift/puls
- Arc air gutsen

### Intelligent

- Synergieën: staal, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi. Na het inbrengen van de volgende gegevens (draaddiameter, materiaal/gas en de te lassen dikte), zal het apparaat automatisch de optimale lascondities aangeven\$
- Met behulp van een USB-stick kunt u eenvoudig en snel een volledige update van het apparaat en van de synergetische instellingen realiseren
- Er is voldoende geheugen voor 200 programma's voor veelgebruikte lascycli

## Premium lassen

- Hoge inschakelduur
- Digitale controle van de boog met instant ontsteking
- De optimale boogstabiliteit zorgt voor minder projectie

## Optimale connectiviteit

- Traceability van alle lasnaden
- Module voor het kalibreren van de lasaccessoires
- Gebruikersmodule om het apparaat met meerdere lassers te kunnen gebruiken
- Online tool om het bedieningspaneel aan uw persoonlijke wensen aan te passen

## Industrieel ontwerp

- Beschermingsklasse IP23
  - Versterkte carrosserie, ook geschikt voor gebruik in veeleisende omgevingen
  - Eenvoudig te demonteren dus praktisch in onderhoud
-

## Optioneel toebehoren



595072381  
MIG-toebehorenset MB501



99970  
Lashelm automatisch Weldmeister XL  
TRUE COLOR



97204  
Reduceerventiel met 2 manometers  
(België)



97202  
Reduceerventiel met 2 manometers  
(Nederland)



99921  
Gasfles gevuld 20 l menggas (enkel  
voor België)



96427  
KOELVLOEISTOF 10L



97040  
Lasdraad SG 2 spoel 1,0 mm 15kg



97575  
LASSCHORT PROFI

## Standaard toebehoren



595041004  
MB501 4M MIGTOORTS  
WATERGEKOELD