

NEOPULSE 220C XL

Artikelcode: 595062825



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Instelbereik MMA:	10-220 A
inschakelduur 60%:	150 A
Zekeringen:	16 A
Startspanning V:	80 V
Lastoorts:	EURO 4M - massa Texas 50
Lasdraad:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Standaard aanvoerrollen:	Ø 0,8/1,0
Draad mm:	0.6 - 1.2 mm
Draad "No Gas":	0.9 - 1.2 mm
Beveiligingsklasse:	23S
Afmetingen mm:	610x320x490 mm
Gewicht:	29.5 kg
Power generator (+/- 15%) kW:	7.5 kW

De NEOPULSE 220C XL is een enkelfase MIG/MAG puls lasapparaat. Dit lasapparaat staat garant voor lasresultaten van de allerhoogste kwaliteit, en biedt de lasser talrijke synergetische curves en een uitzonderlijke boogdynamiek

Multiproces lassen

- MIG/MAG:
 - Staaldraad: Ø 0.6 tot 1.0 mm
 - RVS-draad: Ø 0.6 tot 1.0 mm
 - Aluminiumdraad: Ø 0.8 tot 1.2 mm
 - CuSi en CuAl draad: Ø 0.8 tot 1.0 mm
- MMA DC/Puls: basische, rutiele en cellulose elektroden
- TIG DC/Pulse

Intelligent

- Synergetische lasmodule: na het inbrengen van volgende gegevens(materiaal/gas en draaddiameter) geeft de NEOPULSE automatisch de optimale lascondities aan waarmee de lasser het apparaat optimaal kan instellen

Precies

- Kalibreren van de snelheid van het draadaanvoersysteem om de spanningsmeting bij te stellen en het berekenen van de energie te verfijnen
- Portability: de jobs en de instellingen van het apparaat kunnen van of op een USB-stick geladen worden.
- Traceability: het opvolgen en het opslaan van iedere lasetappe

Optimale MIG/MAG instellingen

- Zes MIG/MAG lasmodules: Standard dynamic, standard impact, standard root, puls, modular en handmatig
- Puntmodules: spot en delay
- Gebruikersmogelijkheden trekker: 2T en 4T
- Voor een perfecte beheersing van de volledige lascyclus: creepspeed, softstart, hotstart, upslope, downslope, crater filler, postgaz

Optimale productiviteit

- Vier microprocessorsen vergroten de verwerkingssnelheid van het lasapparaat en zorgen voor een optimaal resultaat
- Optimale productiviteit dankzij de hoge inschakelduur
- Geschikte draadspoelen: Ø 200/300 mm

Ergonomisch

- Een volledige update van het apparaat en de synergetische instellingen kan worden gerealiseerd met een USB-stick
- Geheugen voor 500 lasprogramma's
- Toont stroom/spanning tijdens en na het lassen
- De lasser heeft zicht op het verbruik van de lasdraad dankzij een duidelijk weergavevenster

Robuust en mobiel

- Versterkte carrosserie
 - IP23S
 - Het apparaat kan eenvoudig verplaatst worden
-

Optioneel toebehoren



99970
Lashelm automatisch Weldmeister XL
TRUE COLOR



97549
TIG-toorts SR 17 DB - 4M -
EURO-connector



595063747
TIG TOORTS SR 26 DB - 8M - EURO
CONNECTOR



97204
Reduceerventiel met 2 manometers
(België)



97040
Lasdraad SG 2 spoel 1,0 mm 15kg



97575
LASSCHORT PROFI



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode