

NEOPULSE 400 CW

Artikelcode: 595071483



Kenmerken

Voeding:	3-400V
Instelbereik MMA:	10-400 A
inschakelduur 60%:	400 A
Zekeringen:	32 A
Startspanning V:	85 V
Lastoorts:	EURO 4M - massa Texas 50
Lasdraad:	5kg (200 mm), 15kg (300mm)
Standaard aanvoerrollen:	Ø 1,0/1,2
Draad mm:	0.6 - 1.6 mm
Draad Alu:	0.8 - 1.6 mm
Draad "No Gas":	0.9 - 2.4 mm
Draadaanvoer:	4 rollen
Beveiligingsklasse:	23
Afmetingen mm:	960x510x850 mm
Gewicht:	78 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	20kW kVA

De NEOPULSE 400 CW is een digitaal driefasen MIG/MAG puls lasapparaat, bij uitstek geschikt voor zwaar industriële omgevingen. De NEOPULSE 400 CW is uitgerust met een krachtige koelgroep en een efficiënt draadaanvoersysteem en is dus ideaal voor al uw veeleisende puls lasklassen

Multiproces lassen

- MIG/MAG:
 - Staaldraad: Ø 0.6 tot 1.6 mm
 - RVS-draad: Ø 0.6 tot 1.6 mm
 - Aluminiumdraad: Ø 0.8 tot 1.6 mm
 - CuSi en CuAL draad: Ø 0.8 tot 1.6 mm
 - Gevulde draad : Ø 0.9 tot 2.4 mm
- MMA DC/puls: basische, rutiele en cellulose elektroden
- TIG DC lift/puls
- Gutsen

Intelligent

- Synergetische module: na het inbrengen van de gegevens(materiaal/gas en draaddiameter), geeft de NEOPULSE zelf automatisch de optimale lascondities aan die door de gebruiker eenvoudig aan te passen zijn

Precies

- Kalibreren van de lasaccessoires en de draadsnelheid voor een optimale spanningsweergave en een nauwkeurige energieberekening
- Energie, weergave en berekenen van de energie na het lassen

- Draagbaarheid: het laden, opslaan en overzetten van jobs en instellingen kunnen uitgevoerd worden met een USB-stick
- Traceability: het traceren en opslaan van alle lasetappes

Optimale MIG/MAG instellingen

- Zes MIG/MAG lasmodules: standard dynamic, standard impact, standard root, puls, modular en handmatig

Optimale productiviteit

- Vier microprocessorsen vergroten de verwerkingssnelheid en maken het lasapparaat nog efficiënter
- Hoge productiviteit dankzij de hoge inschakelduur
- Geschikte draadspoelen: Ø 200/300 mm
- Een krachtig, elektronisch gereguleerd draadaanvoersysteem met vier aandrijfrollen
- De zeer hoge boogspanning garandeert een eenvoudige ontsteking en een uitzonderlijke boogdynamiek

Ergonomisch

- Een volledige update van het apparaat en de synergetische instellingen kunnen worden gerealiseerd met een USB-stick
- Geheugen voor 500 lasprogramma's
- Toont de stroom/spanning tijdens en na het lassen
- Gebruikersmodule waarmee u het product met meerdere personen kunt delen

Robuust en mobiel

- Duurzaam en robuust
 - Beschermingsklasse IP23
-

Optioneel toebehoren



99970
Lashelm automatisch Weldmeister XL
TRUE COLOR



97204
Reduceerventiel met 2 manometers
(België)



97202
Reduceerventiel met 2 manometers
(Nederland)



97040
Lasdraad SG 2 spoel 1,0 mm 15kg



97575
LASSCHORT PROFI



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode