

NS 20

Artikelcode: 25158



Kenmerken

Voeding:	3-400V
Incl. persluchtdroger:	neen
Effectieve luchtopbrengst l/min.:	1677 l/min.
Max. druk (bar):	10 bar
Motorvermogen PK:	20 PK
Ketel:	0 l
Gewicht kg:	234 kg
Geluidsniveau dB(A):	71 dB(A)
Afmetingen mm:	938x708x1020 mm
Stand alone:	ja
Variabele frequentieregeling:	neen

- Heavy duty stand alone schroefcompressor
- Deze schroefcompressoren zijn reeds na 4 minuten op bedrijfstemperatuur (70°C) waardoor deze beter geschikt zijn voor discontinu gebruik
- Andere schroefcompressoren hebben ca. 20 minuten nodig om op bedrijfstemperatuur te komen en zijn niet geschikt voor een discontinu gebruik, deze zijn ontwikkeld voor een continue persluchtafname. Bij dit type compressor zou versnelde slijtage optreden in de schroefblok door de productie van condensatiewater in het oliebad (door de sterke bedrijfstemperatuur schommelingen) bij discontinu gebruik.
- De schroefcompressor is voorzien van het laatste nieuwe display waar alle cruciale persluchtparameters zijn weergegeven
- Het grote voordeel van de schroefcompressor tegenover de zuigercompressor is het veel hoger rendement dat per eenheid van vermogen (kW) uit de compressor gehaald wordt
- Daar de zuigercompressor te maken heeft met verhoogde wrijving en luchtgekoeld is, dient deze ook op non-actief te staan om oververhitting van de compressorkop te voorkomen
- Longrunner kwaliteiten dankzij het gebruik van duurzame componenten
- Made in EU