

NS D 5.5/270

Artikelcode: 25196



Kenmerken

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Voeding: | 3-400V |
| Incl. persluchtdroger: | ja |
| Effectieve luchtopbrengst l/min.: | 511 l/min. |
| Max. druk (bar): | 10 bar |
| Motorvermogen PK: | 5.5 PK |
| Motorvermogen kW: | 4 |
| Afzekering (traag): | 16 A |
| Ketel (L): | 270 Liter |
| Gewicht kg: | 259 kg |
| Geluidsniveau dB(A): | 63 dB(A) |
| Afmetingen mm: | 1533x573x1447 mm |
| Stand alone: | neen |
| Op tank: | ja |
| Variabele frequentieregeling: | neen |

- Heavy duty schroefcompressor op ketel van 270 liter en voorzien van een persluchtdroger
- Deze schroefcompressoren zijn reeds na 4 minuten op bedrijfstemperatuur (70°C) waardoor deze beter geschikt zijn voor discontinu gebruik
- Andere schroefcompressoren hebben ca. 20 minuten nodig om op bedrijfstemperatuur te komen en zijn niet geschikt voor een discontinu gebruik, deze zijn ontwikkeld voor een continue persluchtafname. Bij dit type compressor zou versnelde slijtage optreden in de schroefblok door de productie van condensatiewater in het oliebad (door de sterke bedrijfstemperatuur schommelingen) bij discontinu gebruik.
- De schroefcompressor is voorzien van het laatste nieuwe display waar alle cruciale persluchtparameters zijn weergegeven
- Het grote voordeel van de schroefcompressor tegenover de zuigercompressor is het veel hoger rendement dat per eenheid van vermogen (kW) uit de compressor gehaald wordt
- Daar de zuigercompressor te maken heeft met verhoogde wrijving en luchtgekoeld is, dient deze ook op non-actief te staan om oververhitting van de compressorkop te voorkomen
- Longrunner kwaliteiten dankzij het gebruik van duurzame componenten
- Made in EU

Optioneel toebehoren



25243

Synthetische olie 46 voor
schroefcompressoren 5L