

Olie / water separator Sepremium 2

Artikelcode: 566018602



Kenmerken

Aanzuigvolume (l/min):	2000 l/min
Aanzuigvolume (m ³ /uur):	120 m ³ /uur
Max. druk (bar):	16 bar
Aansluiting "":	1/2 F "
Gewicht kg:	3 kg
Afmetingen mm:	255x230x245 mm

- La série SEPREAMIUM de séparateurs huile/eau sépare l'huile des condensats générés par les systèmes d'air comprimé.
- En faisant passer le condensat à travers plusieurs éléments, l'huile est efficacement séparée du condensat.
- Lorsque le condensat non traité traverse le séparateur huile/eau SEPREAMIUM, l'huile est séparée du condensat et adsorbée par les éléments spécialement conçus à cet effet.
- Les éléments ont été développés en utilisant différentes technologies d'adsorption, laissant une teneur en huile résiduelle inférieure à 10 ppm après le processus de séparation.
- Le SEPREAMIUM 2 peut être facilement inséré dans le support de montage (fourni en standard).
- Lors du remplacement, il suffit de déconnecter l'entrée et la sortie et de placer le nouveau SEPREAMIUM 2 dans le support de montage. Il n'y a pas d'éléments (internes) à remplacer, de sorte que l'entretien est rapide et surtout propre.