

OLIE OPVANGUNIT MET PNEUMATISCHE OPZUIGING 80L - (0E44084)

Artikelcode: 567000043



Kenmerken

Tank:	80 l
Afvoercapaciteit Liter:	62 l
Luchtdruk aflat bar :	6,5-7 bar
Aanzuigsnelheid l/min:	1,5-2 l/min.
Totaal zuigvolume:	60-65 l
Lengte aanzuigdarm m:	2 m
Lengte afvoerslang m:	2 m
Max. aflatdruk bar:	0,5 bar
Tijd aflat:	2,5-3 min.

Opvangunit en afzuiging voor afvalolie

- Gecombineerd apparaat voor het snelle motorolieverversing in alle voertuigen
- Zwaartekracht - 15 liter opvangbak gemonteerd op een in hoogte verstelbare staander
- Afzuiging - met behulp van de meegeleverde aanzuigsondes
- Na drukontlasting werkt het opzuigen autonoom zonder dat er een continue verbinding met het persluchtsysteem nodig is
- Verwijderbare grote trechter \varnothing 580 mm
- Rooster – filter: voorkomen van oliespatten
- Zwenkbare opvangbak: gebruiksvriendelijke voor verschillende types van voertuigen
- Vacuümmeter voor het regelen van de zuigkracht
- 2 meter zuigslang met sensoraansluiting
- 2 meter pneumatische tankafvoerslang
- Geleverd met:
 - 4 flexibele sensoren \varnothing 5 tot 8 mm, lengte 700 mm (1000 mm voor \varnothing 7mm)
 - 2 metalen sensoren \varnothing 5 en 6 mm, lengte 700 mm
 - 3 aansluitingen voor ingebouwde sensoren VW, BMW, Citroën

Info: De werking is optimaal met warme olie tussen 70 en 80 °C
