

## PBT 700

Artikelcode: 595024229



### Kenmerken

Type batterij V:	12 V
Batterij Ah:	7 > 240 Ah
Charging & Starting system vehicle V:	12-24 V
Ingebouwde printer:	ja
Gewicht kg:	0.7 kg
Afmetingen mm:	235x102x68 mm

### Functies

- Accu 12 V : test de spanning en de laadstatus
- Starter 12 V en 24 V : test de spanning bij het opstarten
- Dynamo 12 en 24 V : test de nullastspanning, de laadspanning en de rimpelspanning tijdens het laden.
- Uitprinten van de resultaten met de geïntegreerde thermische printer.

### Weergave testresultaten

- Accu spanning (8 V tot 30 V)
- Beschikbaar startvermogen
- Laadstatus en de staat van de accu (%)

### Accu-Technologieën

- Geschikt voor gebruik met 3 types loodaccu's van 7 tot 240 Ah :
  - Verzegelde accu's VRLA / GEL / AGM FLAT / AGM SPIRAL / SLI
  - STANDAARD VLOEIBARE accu's
  - START / STOP accu's (EFB / AGM)

### Ultra precies

- Automatische compensatie van de buitentemperatuur.
- Het meten van de dynamische weerstand minimaliseert het ontladen van de accu, en toont een betrouwbaar resultaat dat niet vervormd is door :
  - De oppervlakte-lading
  - Van stroomverbruikers (lichten, diverse lampjes enz.)
  - Een storing in de contacten (gebrekkige contacten, roestende of loszittende polen)

### Praktisch

- Geïsoleerde klemmen
- Een breed en duidelijk verlicht scherm
- De lichtsterkte van het scherm kunt u zelf instellen
- Een zeer compleet testrapport met datum, tijd, en naam
- Meertalig bedieningspaneel (10 talen)
- Beveiligd tegen polariteit-omwisseling

- ABS behuizing (zuurbestendig) + bestand tegen schokken
  - Voeding : 1 batterij CR2032
-

## Optioneel toebehoren



595056237

Papierrol voor tester RT777 / BT2010