

## PLASMACUTTER 70 CT

Artikelcode: 595013841



### Kenmerken

Voeding:	3-400V
Instelbereik A:	20-70 A
Max. snijcapaciteit in staal:	(quality cut: 25mm) 35 mm
Max. snijcapaciteit in alu:	(quality cut: 25mm) 18 mm
Werkdruk:	5.5 - 9.0 bar
Debiet (l/min.):	185 l/min.
Zekeringen:	16 A
Afmetingen mm:	520x400x260 mm
Gewicht kg:	22 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	15 kVA

De PLASMACUTTER CT is een plasmacutter met een snijcapaciteit van 35 mm dikte, die gebruikt kan worden op diverse soorten materiaal. Dankzij de ontsteking zonder HF kan de levensduur van de stijlonderdelen aanzienlijk worden verlengd.

### Optimale productiviteit

- Het apparaat heeft een snijsnelheid die hoger is dan die van oxygas
- Snijdt alle types staal, aluminium en koper
- Het apparaat heeft een geoptimaliseerd koelsysteem dankzij een ventilatiekanaal dat de elektronische componenten isoleert van stof
- Slijtonderdelen kunnen eenvoudig en snel vervangen worden zodat er steeds efficiënt gewerkt kan worden

### Hoogperformante toorts

- Premiumtoorts
- Superieure snijkwaliteit: de luchtgekoelde toorts biedt een grote boogstabiliteit tijdens de verschillende toepassingen
- Schokbestendig en bestand tegen hoge temperaturen
- Snel aansluiten/afkoppelen van de toorts zonder gereedschap
- Eenvoudig te bedienen trekkermechanisme voor een groter gebruiksgemak

### Doeltreffend in iedere werkomgeving

- Intuïtief bedieningspaneel
  - Drie werkwijze
    - Massief plaatwerk
    - Geperforeerd plaatwerk
    - Vergrendeld
  - Handmatige instelling van de luchtdruk
- Ontsteking zonder HF, voorkomt eventuele storingen die schade aan de omliggende elektronica kunnen veroorzaken

### Ontworpen voor langdurig gebruik

- Versterkte carrosserie
  - IP23
  - Compact en draagbaar
-

## Optioneel toebehoren



595037540  
MT 70



595038653  
Kit snijden/afkanten/geleiden



97575  
LASSCHORT PROFI



97326  
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –  
elektrode