

PLASMACUTTER 70 CT

Artikelcode: 595013841



Kenmerken

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Voeding: | 3-400V |
| Instelbereik A: | 20-70 A |
| Max. snijcapaciteit in staal: | (quality cut: 25mm) 35 mm |
| Max. snijcapaciteit in alu: | (quality cut: 25mm) 18 mm |
| Werkdruk: | 5.5 - 9.0 bar |
| Debiet (l/min.): | 185 l/min. |
| Zekeringen: | 16 A |
| Afmetingen mm: | 520x400x260 mm |
| Gewicht kg: | 22 kg |
| Power generator (+/- 15%) kVA: | 15 kVA |

De PLASMACUTTER CT is een plasmacutter met een snijcapaciteit van 35 mm dikte, die gebruikt kan worden op diverse soorten materiaal. Dankzij de ontsteking zonder HF kan de levensduur van de stijlonderdelen aanzienlijk worden verlengd.

Optimale productiviteit

- Het apparaat heeft een snijsnelheid die hoger is dan die van oxygas
- Snijdt alle types staal, aluminium en koper
- Het apparaat heeft een geoptimaliseerd koelsysteem dankzij een ventilatiekanaal dat de elektronische componenten isoleert van stof
- Slijtonderdelen kunnen eenvoudig en snel vervangen worden zodat er steeds efficiënt gewerkt kan worden

Hoogperformante toorts

- Premiumtoorts
- Superieure snijkwaliteit: de luchtgekoelde toorts biedt een grote boogstabiliteit tijdens de verschillende toepassingen
- Schokbestendig en bestand tegen hoge temperaturen
- Snel aansluiten/afkoppelen van de toorts zonder gereedschap
- Eenvoudig te bedienen trekmechanisme voor een groter gebruiksgemak

Doeltreffend in iedere werkomgeving

- Intuïtief bedieningspaneel
 - Drie werkwijze
 - Massief plaatwerk
 - Geperforeerd plaatwerk
 - Vergrendeld
 - Handmatige instelling van de luchtdruk
- Ontsteking zonder HF, voorkomt eventuele storingen die schade aan de omliggende elektronica kunnen veroorzaken

Ontworpen voor langdurig gebruik

- Versterkte carrosserie
 - IP23
 - Compact en draagbaar
-

Optioneel toebehoren



595037540
MT 70



595038653
Kit snijden/afkanten/geleiden



97575
LASSCHORT PROFI



97326
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG –
elektrode