

WERFPOMP PONSTAR PX 55022 – FLOODKIT

Artikelcode: 330010105S



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Stroomopname:	3.2 Amp
Toepassing:	zanderig water
Max. korrelgrootte:	6 mm
Vermogen:	620 W
Zelf aanzuigend:	0
Max. druk (bar):	1 bar
Debiet (max.):	260 l/min.
Dompeldiepte (m):	5 m
Opvoerhoogte max. m:	10 m
Aantal waaiers:	1
Aantal afdichtingen:	2
Uitgang:	2 "
Netsnoer m:	H07RN-F m
Temperatuur vloeistof:	35 °C
Lengte mm:	180 mm
Hoogte mm:	310 mm
Breedte mm:	180 mm
Gewicht kg:	13 kg

Complete pompenset met KOSHIN ultra robuuste, professionele dompelpomp.

Geleverd in een handige opbergkoffer inclusief storzkoppeling NA.66 en 20m plat oprolbare slang

Ideale pomp voor op de bouwplaats

- Plekken met beperkte ruimte omdat de pomp is uitgerust met een boven uitlaat.
- Het verpompen van vuil zuurhoudend water met harde bestanddelen tot 6 mm.
- Toepasbaar op bijvoorbeeld bouwplaatsen, in de scheepvaart en in de industrie.
- Uitgerust met thermische beveiliging welke de pomp uitschakelt bij overbelasting.