

PONSTAR PX 55022

Artikelcode: 330010104



Kenmerken

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Voeding: | 1-230V |
| Stroomopname: | 3.2 Amp |
| Max. korrelgrootte: | 6 mm |
| Vermogen: | 620 W |
| Zelf aanzuigend: | 0 |
| Max. druk (bar): | 1 bar |
| Debiet (max.): | 260 l/min. |
| Aanzuighoogte m: | 6 m |
| Dompeldiepte (m): | 5 m |
| Opvoerhoogte max. m: | 10 m |
| Aantal waaiers: | 1 |
| Aantal afdichtingen: | 2 |
| Materiaal waaier: | NBR rubber met stalen kern |
| Materiaal motorhuis: | Aluminium met keramische coating |
| Materiaal motorschacht: | NBR rubber |
| Uitgang: | 2 " |
| Temperatuur vloeistof: | 35 °C |
| Lengte mm: | 180 mm |
| Hoogte mm: | 310 mm |
| Breedte mm: | 180 mm |
| Gewicht kg: | 13 kg |

KOSHIN ultra robuuste, professionele pomp voor vervuild water.

- Ideale pomp voor op de bouwplaats
 - Plekken met beperkte ruimte omdat de pomp is uitgerust met een boven uitlaat.
 - Het verpompen van vuil zuurhoudend water met harde bestanddelen tot 6 mm.
 - Toepasbaar op bijvoorbeeld bouwplaatsen, in de scheepvaart en in de industrie.
 - Uitgerust met thermische beveiliging welke de pomp uitschakelt bij overbelasting.
-