

PONSTAR PX 55022

Artikelcode: 330010104



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Stroomopname:	3.2 Amp
Max. korrelgrootte:	6 mm
Vermogen:	620 W
Zelf aanzuigend:	0
Max. druk (bar):	1 bar
Debiet (max.):	260 l/min.
Aanzuighoogte m:	6 m
Dompeldiepte (m):	5 m
Opvoerhoogte max. m:	10 m
Aantal waaiers:	1
Aantal afdichtingen:	2
Materiaal waaier:	NBR rubber met stalen kern
Materiaal motorhuis:	Aluminium met keramische coating
Materiaal motorschacht:	NBR rubber
Uitgang:	2 "
Temperatuur vloeistof:	35 °C
Lengte mm:	180 mm
Hoogte mm:	310 mm
Breedte mm:	180 mm
Gewicht kg:	13 kg

KOSHIN ultra robuuste, professionele pomp voor vervuild water.

- Ideale pomp voor op de bouwplaats
 - Plekken met beperkte ruimte omdat de pomp is uitgerust met een boven uitlaat.
 - Het verpompen van vuil zuurhoudend water met harde bestanddelen tot 6 mm.
 - Toepasbaar op bijvoorbeeld bouwplaatsen, in de scheepvaart en in de industrie.
 - Uitgerust met thermische beveiliging welke de pomp uitschakelt bij overbelasting.
-