

## POWERDUCTION 110LG

Artikelcode: 595058590



### Kenmerken

Spanning:	400 V
Amp. max. A:	35 A
Verwarmingsvermogen:	11000 Watt
Lengte stroomkabel m:	5 M
Lengte Inductiekabel m:	4 M
Tankinhoud koelvloeistof:	7 L
Afmetingen mm:	590x880x590 mm
Gewicht kg:	80 kg

De POWERDUCTION 110LG beschikt over een direct opwarmend vermogen om zo staal of aluminium zeer snel te verwarmen en deblokkeren.

Warmt zeer precies en zonder vlammen op, en is dus absoluut veilig in gebruik.

Dankzij de koelvloeistof (niet standaard bijgeleverd...) kan de POWERDUCTION 160LG zonder onderbreking met een maximaal vermogen functioneren.

Gemaakt voor intensief gebruik en kan worden aangesloten op een 16A driefasig stopcontact.

Dankzij z'n optimale productiviteit is dit apparaat een onmisbare bondgenoot in iedere industriële omgeving.

#### Breed scala van toepassingen:

- het opwarmen en herstellen van beschadigd chassis (met uitzondering van HLE staal).
- het deblokkeren van moeren
- het demonteren van de cardanas
- het demonteren van uitlaten van personenauto's en vrachtauto's.
- het verwarmen / gloeien van metalen onderdelen
- ombuigen
- solderen

#### Een zeer krachtig vermogen en gegarandeerde tijdswinst:

Opwarmend vermogen :

11 kW, in te stellen in stappen van 1000 W. Verwarmt de kern van het metaal tot 6mm. en gloeit het op (tot ongeveer 800°C).

Veiligheid en Tijdswinst :

Warmt onmiddellijk op, zonder vlammen en zeer precies, waardoor het mogelijk is om in de buurt van kabels, slangen, of andere warmte-gevoelige onderdelen te werken zonder deze te hoeven demonteren.

Gebruiksgemak :

Een inductiekabel van 4 meter lang, waarmee u eenvoudig in de hoogte en op moeilijk bereikbare plekken kunt werken, waar de Powerduction generator niet kan komen.

## Optioneel toebehoren



96427  
KOELVLOEISTOF 10L