

## POWERDUCTION 160LG

Artikelcode: 595057814



### Kenmerken

Spanning:	400 V
Amp. max.:	32 A
Verwarmingsvermogen:	16000 Watt
Lengte stroomkabel:	4 M
Lengte Inductiekabel:	6 M
Tankinhoud koelvloeistof:	30 L
Afmetingen:	1180x800x600 mm
Gewicht:	136 kg

De POWERDUCTION 160LG beschikt over een direct opwarmend vermogen om zo staal of aluminium zeer snel te verwarmen en deblokkeren.

Warmt zeer precies en zonder vlammen op, en is dus absoluut veilig in gebruik.

Dankzij de koelvloeistof (niet standaard bijgeleverd...) kan de POWERDUCTION 160LG zonder onderbreking met een maximaal vermogen (16 kW) functioneren.

Gemaakt voor intensief gebruik en kan worden aangesloten op een 32A driefasig stopcontact.

Dankzij z'n optimale productiviteit is dit apparaat een onmisbare bondgenoot in iedere industriële omgeving.

#### Breed scala van toepassingen:

- het opwarmen en herstellen van beschadigd chassis (met uitzondering van HLE staal).
- het deblokkeren van moeren
- het demonteren van de cardanas
- het demonteren van uitlaten van personenauto's en vrachtauto's.
- het verwarmen / gloeien van metalen onderdelen
- ombuigen
- solderen

#### Een zeer krachtig vermogen en gegarandeerde tijdswinst:

Opwarmend vermogen :  
16 kW, in te stellen in stappen van 1500 W. Verwarmt de kern van het metaal en gloeit het op (tot ongeveer 800°C)

#### Veiligheid en Tijdswinst :

Warmt onmiddellijk op, zonder vlammen en zeer precies, waardoor het mogelijk is om in de buurt van kabels, slangen, of andere warmte-gevoelige onderdelen te werken zonder deze te hoeven demonteren.

#### Gebruiksgemak :

Een inductiekabel van 6 meter lang, waarmee u eenvoudig in de hoogte en op moeilijk bereikbare plekken kunt werken, waar de Powerduction generator niet kan komen.

## Optioneel toebehoren



96427  
KOELVLOEISTOF 10L