

POWERDUCTION 50LG

Artikelcode: 595055599



Kenmerken

Spanning:	230 V
Amp. max. A:	25 A
Verwarmingsvermogen:	5200 Watt
Lengte stroomkabel m:	8 M
Lengte Inductiekabel m:	3 M
Tankinhoud koelvloeistof:	7 L
Afmetingen mm:	850x580x500 mm
Gewicht kg:	65 kg

Het POWERDUCTION 50LG inductie-apparaat heeft een direct opwarmend vermogen om staal of aluminium te verwarmen en te deblokkeren.

Dankzij de koelvloeistof (niet standaard bijgeleverd...) kan het apparaat gedurende enkele minuten zonder onderbreking metalen onderdelen opwarmen.

Ideaal voor onderhoud en mechanische klussen:

- onmisbaar bij het deblokkeren van verbindingstangen.
- demonteren van gloeibougies, van geblokkeerde ruitenwissers, van reservewielhouders.
- deblokkeren van moeren
- demonteren van de cardanas en de naaf.
- demonteren van de uitlaat van personenauto's en vrachtauto's.

Carrosserie:

- het van elkaar losmaken van gelijmde stalen of aluminium elementen
- het herstellen van beschadigd chassis (met uitzondering van HLE staal)

Een zeer krachtig vermogen en gegarandeerde tijdswinst:

- Opwarmend vermogen:

5200W, afstelbaar in stappen van 500W. Verwarmt het hart van het metaal, tot 6mm diep. Verhitten (1000°C ongeveer) van een stalen onderdeel 8x13x5mm in slechts 1 seconde.

- Veiligheid en Tijdswinst :

Warmt onmiddellijk op zonder vlam en met grote precisie, waardoor het mogelijk is om in de buurt van kabels, slangen, of andere warmte-gevoelige onderdelen te werken zonder deze te hoeven demonteren.

- Comfortabel in gebruik :

Inductie-kabel van 3 meter, waarmee in de hoogte kan worden gewerkt.

- Beveiliging voor de generatoren en tegen overspanning tot 400V.

- Hij heeft de PFC technologie, voeding van 165V tot 265V.