

## RANGER MAN (230V)

Artikelcode: 6010350



### Kenmerken

Voeding:	1-230V
Toepassing:	vervuild water
Max. korrelgrootte:	40 mm
Vermogen:	550 W
Zelf aanzuigend:	0
Debiet (max.):	325 l/min.
Débit (min.) l/min:	50 l/min.
Min. dia. inbouwruimte:	500 mm
Max. onderdompeldiepte:	5 m
Uitgang:	1 1/2 "
Gewicht kg:	12.7 kg

- Topkwaliteit pompelpompen made in EU
- Ranger SS volledig uit RVS AISI 304
- Robuuste pomp met hoog debiet vervaardigd uit RVS AISI 304 en gietijzer G 20
- Dubbele dichting (silicon/carbide - NBR) met oliekamer wat de levensduur van de pomp verhoogt
- Motor met ingebouwde thermische beveiliging
- Inclusief 10m kabel (H07 RN-F)
- IP 68 beschermingsklasse
- Max. watertemperatuur: 40°C

## Optioneel toebehoren



6014840  
Messing slangpilaar (EXT. 1 1/2" x 38 mm)



6014740  
Plat afrolbare afvoerslang 1 1/2" (25m)



6014071  
CAMLOCK NIPPEL 1 1/2" X BUITENDRAAD 38mm



6014053  
CAMLOCK SNELKOPPELING MET SLANGPILAAAR 1 1/2" + SLANGTULLE 38 MM



6014532  
Slangklem 12 mm (32-50mm) per 10