

DOMPELPOMP RANGER ST AUT (230V)

Artikelcode: 6010341



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Toepassing:	vervuild water
Max. korrelgrootte:	35 mm
Vermogen:	750 W
Zelf aanzuigend:	0
Debiet (max.):	400 l/min.
Débit (min.) l/min:	50 l/min.
Min. dia. inbouwruimte:	500 mm
Max. onderdempeldiepte:	5 m
Uitgang:	1 1/2 "
Gewicht kg:	11.1 kg

- Topkwaliteit pompelpompen made in EU
- Ranger ST volledig uit RVS AISI 304
- Dubbele dichting (silicon/carbide - NBR) met oliekamer wat de levensduur van de pomp verhoogt
- Motor met ingebouwde thermische beveiliging
- Inclusief 10m kabel (H07 RN-F)
- IP 68 beschermingsklasse
- Max. watertemperatuur: 40°C

Optioneel toebehoren



6014840
Messing slangpilaar (EXT. 1 1/2" x 38 mm)



6014740
Plat afrolbare afvoerslang 1 1/2" (25m)



6014532
Slangklem 12 mm (32-50mm) per 10



6014071
CAMLOCK NIPPEL 1 1/2" X
BUITENDRAAD 38mm



6014053
CAMLOCK SNELKOPPELING MET
SLANGPILAAR 1 1/2" + SLANGTULLE
38 MM



25235
Olie voor thermische dompelpomp 1L