

RC2177 SLAGMOERSLEUTEL 3/8"

Artikelcode: 8951000043



Kenmerken

As dop ":	3/8 "
Koppelbereik Nm:	420 Nm
Max. koppel:	580 Nm
Toerental:	8200 t/min.
Slanghouder:	8 mm
Afmetingen mm:	164x175x60 mm
Luchtverbruik (gemiddeld):	160 l/min
Luchtinlaat ":	1/4 IG "
Slagsysteem:	DUOPACT
Geluidsniveau dB(A):	90 dB(A)
Trilling:	7,9 m/s ²
Gewicht kg:	1,25 kg

Slagmoersleutel 3/8". Ergonomisch, licht en met goede handgreep in composiet

- Zeer krachtig, lichtgewicht composiet
 - Hoog vermogen voor snelle demontage bij laag luchtverbruik 3 /8" slagmoersleutel voor zware toepassingen
 - DUOPACT slagmechanisme
 - Lichte motorbehuizing van composiet
 - Goed uitgebalanceerde slagmoersleutel
 - Isolerende rubberen delen op de handgreep
 - Robuuste vooruit/achteruit-schakelaar met 3 standen in vooruit
 - Vol vermogen achteruit - 580 Nm max
 - Er kan een dempende uitlaatslang worden aangesloten
-

Optioneel toebehoren



8951012354

RS3113 13 KORTE DOPPEN 3/8"