

RC2266 SLAGMOERSLEUTEL 1/2"

Artikelcode: 8951000436



Kenmerken

As dop "	1/2 "
Koppelbereik Nm:	750 Nm
Toerental:	9000 t/min.
Slanghouder:	10 mm
Luchtverbruik (gemiddeld):	130 l/min
Slagsysteem:	TWIN HAMMER
Geluidsniveau dB(A):	107.7 dB(A)
Trilling:	13.6 m/s ²
Slang (binnen dia):	1/4 mm
Gewicht kg:	2.18 kg

Universele slagmoersleutel 1/2". Robuust ontwerp, veelzijdig in gebruik geschikt voor de meeste toepassingen in de auto werkplaats

- Efficiënt ontwerp
- Beproefde onderdelen met de beste prijs-kwaliteitsverhouding
- Maximum aandraaikoppel van 750 Nm (1650 Nm losdraaikoppel)
- Duurzaam d.m.v. persluchtmotor uitgevoerd in staal
- Robuust doordat de behuizing van het slagmechanisme en de motoreindplaat in aluminium is.
- Eenvoudige bediening
- Ergonomische schakelaar voor volledige controle over de bediening
- Ergonomisch: composiet handvat dat goed in de hand ligt
- Easy Power control: 3 standen voor vastdraaien, vol vermogen voor losdraaien