

RC2377 SLAGMOERSLEUTEL 3/4"

Artikelcode: 8951000045



Kenmerken

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| As dop " | 3/4 " |
| Koppelbereik Nm: | 1300 Nm |
| Max. koppel: | 1950 Nm |
| Toerental: | 5760 t/min. |
| Slanghouder: | 13 mm |
| Afmetingen mm: | 225x84x199 mm |
| Luchtverbruik (gemiddeld): | 255 l/min |
| Luchtinlaat ": | 3/8 IG " |
| Slagsysteem: | DUOPACT |
| Geluidsniveau dB(A): | 96.8 dB(A) |
| Trilling: | 14.5 m/s ² |
| Gewicht kg: | 3.5 kg |

Heavy duty slagmoersleutel in composiet 3/4" met de beste vermogen/gewichts verhouding

- Maximaal comfort
- Krachtig en licht
- Slijtvast 3/4" aandrijfvierkant slagmoersleutel
- Handgreep geïnjecteerd met thermoplastisch rubber
- 3 standen in vooruit en volle kracht achteruit
- Traploos regelbaar voor optimale controle
- 1950 Nm max. koppel (2200 Nm losdraaikoppel)
- Composiet behuizing
- Gesmeed DUOPACT-mechanisme
- Behuizing van slagmechanisme vervaardigd van staal en aluminium
- Zwenkbare luchtinlaat
- Mini -vetnippel op de voorzijde van de behuizing
- Gewicht: 3.5 Kg

Optioneel toebehoren



8951012358
RS618 8 KORTE DOPPEN 3/4"



8951012359
RS618D 8 LANGE DOPPEN 3/4"



618365089
LUCHTSLANG ZWART 8X15 20 BAR -
100 M SBR



618365105
LUCHTSLANG ZWART 10X17 20 BAR
- 50 M SBR



618365196
LUCHTSLANG ZWART 19X30 20 BAR
- 50 M SBR



618365254
LUCHTSLANG ZWART 25X35 20 BAR
- 40 M SBR



618365135
LUCHTSLANG ZWART 13X21 20 BAR
- 50 M SBR