

RC2377 SLAGMOERSLEUTEL 3/4"

Artikelcode: 8951000045



Kenmerken

As dop ":	3/4 "
Koppelbereik Nm:	1300 Nm
Max. koppel:	1950 Nm
Toerental:	5760 t/min.
Slanghouder:	13 mm
Afmetingen mm:	225x84x199 mm
Luchtverbruik (gemiddeld):	255 l/min
Luchtinlaat ":	3/8 IG "
Slagsysteem:	DUOPACT
Geluidsniveau dB(A):	96.8 dB(A)
Trilling:	14.5 m/s ²
Gewicht kg:	3.5 kg

Heavy duty slagmoersleutel in composiet 3/4" met de beste vermogen/gewichts verhouding

- Maximaal comfort
- Krachtig en licht
- Slijtvast 3/4" aandrijfvierkant slagmoersleutel
- Handgreep geïnjecteerd met thermoplastisch rubber
- 3 standen in vooruit en volle kracht achteruit
- Traploos regelbaar voor optimale controle
- 1950 Nm max. koppel (2200 Nm losdraaikoppel)
- Composiet behuizing
- Gesmeed DUOPACT-mechanisme
- Behuizing van slagmechanisme vervaardigd van staal en aluminium
- Zwenkbare luchtinlaat
- Mini -vetnippel op de voorzijde van de behuizing
- Gewicht: 3.5 Kg

Optioneel toebehoren



8951012358
RS618 8 KORTE DOPPEN 3/4"



8951012359
RS618D 8 LANGE DOPPEN 3/4"



618365089
LUCHTSLANG ZWART 8X15 20 BAR -
100 M SBR



618365105
LUCHTSLANG ZWART 10X17 20 BAR
- 50 M SBR



618365196
LUCHTSLANG ZWART 19X30 20 BAR
- 50 M SBR



618365254
LUCHTSLANG ZWART 25X35 20 BAR
- 40 M SBR



618365135
LUCHTSLANG ZWART 13X21 20 BAR
- 50 M SBR