

RC2405 SLAGMOERSLEUTEL 1"

Artikelcode: 8951000075



Kenmerken

As dop "	1 "
Koppelbereik Nm:	1300 Nm
Max. koppel:	1950 Nm
Toerental:	5760 t/min.
Slanghouder:	13 mm
Afmetingen mm:	221x84x199 mm
Luchtverbruik (gemiddeld):	276 l/min
Luchtinlaat ":	3/8 IG "
Slagsysteem:	DUOPACT
Geluidsniveau dB(A):	96.8 dB(A)
Trilling:	14,5 m/s ²
Gewicht kg:	3,6 kg

Heavy duty 1"slagmoersleutel in composiet met de beste vermogen/gewicht-verhouding.

- Slijtvast 1" aandrijfvierkant slagmoersleutel
- Maximaal comfort
- Krachtig
- Handgreep geïnjecteerd met thermoplastisch rubber
- 3 standen in vooruit en volle kracht achteruit
- Traploos regelbaar voor optimale controle
- 1950 Nm max. koppel (2300Nm)
- Composiet behuizing
- Gesmeed DUOPACT-mechanisme
- Behuizing van slagmechanisme vervaardigd van staal en aluminium
- Zwenkbare luchtinlaat
- Mini -vetnippel op de voorzijde van de behuizing
- Gewicht 3.6 kg

Optioneel toebehoren



618365089
LUCHTSLANG ZWART 8X15 20 BAR -
100 M SBR



618365105
LUCHTSLANG ZWART 10X17 20 BAR
- 50 M SBR



618365196
LUCHTSLANG ZWART 19X30 20 BAR
- 50 M SBR



8951012360
RS818 8 DOPPEN 1"



618365135
LUCHTSLANG ZWART 13X21 20 BAR
- 50 M SBR