

# RC4710 SCHROEVENDRAAIER EXTERN VERSTELBAAR

Artikelcode: 8951000426

## Kenmerken



Minimum koppel:	2 Nm
Max. koppel:	6 Nm
Toerental:	2000 t/min.
Gewicht kg:	1.05 kg
Afmetingen mm:	212x42x155 mm
Luchtverbruik (gemiddeld):	117 l/min
Aansluiting ":	1/4 "
Type Koppeling:	1/4 hex quick
Geluidsniveau dB(A):	90.3 dB(A)
Trilling:	1.2 m/s <sup>2</sup>

Compacte schroevendraaier voor moeilijk bereikbare plekken.

- Voor meer veiligheid
  - Veiligheidshendel voor meer gecontroleerde toepassingen en doseren van de draaisnelheid
- Ergonomisch
  - Slank gevormde behuizing die perfect in de hand ligt
- Eenvoudige bediening
  - Omkeerhendel naast de trekker voor snel en eenvoudig wisselen van draairichting (links/rechts)
- Uitstekende snelheidscontrole
  - Teasing trekker en progressieve klep voor meer controle op startgaten
- Hoog comfort
  - Koude-isolerende en lichtgewicht composiet behuizing
  - Minder werkvermoeidheid door goed uitgebalanceerd gewicht van 1,1 kg
- Eenvoudige instelling van het koppel
  - 2 - 6 Nm: Het koppelingshuis hoeft niet te worden gedemonteerd eenvoudig in gebruik
- Snelwisselboorhouder
  - 1/4" zeskant voor snel en eenvoudig wisselen van gereedschap