

RC6453 PUNTLAS FREESMACHINE

Artikelcode: 8951076013



Kenmerken

Gereedschap dia. mm:	8 mm
Toerental:	2000 t/min.
Gewicht kg:	1,15 kg
Slang (binnen dia):	8 mm
Afmetingen mm:	285x215x75 mm
Luchtverbruik (gemiddeld):	110 l/min
Aansluiting ":	1/4 IG "
Geluidsniveau dB(A):	88,8 dB(A)
Trilling:	

Frees voor het nauwkeurig verwijderen van laspunten en plaatmetalen onderdelen van carrosserieën zonder schade of buiging van het achterblijvende plaatmetaal, bijv. op carrosserie-onderdelen. Frees wordt automatisch op het plaatmetaal gedrukt door perslucht en het gereedschap gaat draaien en verwijdert slechts de punt van één laag van de las. De onderliggende laag plaatmetaal wordt niet doorboord

- Counterarm tegen buigen
- Freesdiepte instelbaar met stappen van 50 micron
- Omvat een 75 mm diepe tegensteun (draaibaar en kan worden verwijderd)
- Alleen te gebruiken voor frezen met een lengte van 47mm

Standaard toebehoren



8951011524

ONTPUNTFREES VOOR RC6453