

## RC6758 BLINDNIETMOERMACHINE

Artikelcode: 8951000410



### Kenmerken

Koppelbereik:	24000 Nm
Blindklinknagel (lengte) mm:	1-7 mm
Blindklinknagel (open) mm:	Blind rivet nut M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 mm
Blindklinknagel (gesloten) mm:	Blind rivet nut M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 mm
Blindklinknagel (Interlok / Magnalok / Monobolt) mm:	Blind rivet nut M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 mm
Blindklinknagel (Bulb-Tite) mm:	Blind rivet nut M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 mm
Blindklinknagel (Hem-Fix / Hemlok) mm:	Blind rivet nut M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 mm
Blindklinknagel (Single-grip) mm:	Blind rivet nut M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 mm
Blindklinknagel (Materiaal):	All material and styles
Trilling:	2,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsniveau dB(A):	70 dB(A)
Afmetingen mm:	260x110x280 mm
Gewicht:	2,2 kg

Blindklinkmoerpistool. M3 - M12 van alle soorten materialen.

- Krachtige werking met hoge instelkrachten (24,0 kN)
- Geschikt voor het verwerken van klinkmoeren met maat M3 tot en met M12
- Comfortabel en veilig
  - geringe vibratie en terugslag
  - koud-isolerende composiet handgreep
- Robuust: cilindermateriaal van aluminiumlegering van industriële kwaliteit
- Eenvoudig, snel en nauwkeurig
  - Automatische functie voor het vast- en losdraaien van klinkmoeren voor een snelle verwerking
  - grote omkeerschakelaar op de achterzijde (alleen nodig in geval van correctie)
  - nauwkeurig af te stellen. Instelslag van 1-7 mm
- Flexibele slang: luchtaansluiting met mogelijkheid tot rotatie van 360°