

RF 45 (3-400V)

Artikelcode: 40047



Kenmerken


Voeding:	3-400V
Motorvermogen PK:	1 PK
Boorvermogen in staal mm:	32 mm
Freescapaciteit meskopfrees mm:	100 mm
Freescapaciteit vingerfrees mm:	32 mm
Tapcapaciteit:	M20 mm
Snelheid as:	50-1250 t/min
Morseconus:	MK 3
Asverplaatsing mm:	130 mm
Werkstuk:	510 mm
Afstand boorkop tot tafel mm:	425 mm
Tafelgrootte:	820x240 mm
Dwarsverplaatsing mm:	210 mm
Langsverplaatsing:	520 mm
Dia. kolom mm:	zwaluwstaart mm
Afmetingen mm:	915x737x1194 mm
Gewicht kg:	330 kg

- Universele machine voor elke werkplaats, onderhoudsatelier
- Massieve, precieze kruistafel met hoog afgewerkt oppervlak
- Booras voorzien van precieze kegelrollagers
- Kruistafel in de hoogte verstelbaar dmv een tandheugel en 360° draaibaar
- Kop zwenkbaar voor bewerkingen onder hoek (links: 30° / rechts: 90°)
- Links/rechts draairichting voor draadsnijden
- M10-draadstang voor aantrekken van freesgereedschap
- Voorzien van nulspanningsschakelaar en noodstop
- Koppeling voor omschakelen van grofinstelling naar fijninstelling
- Boorkopbeveiliging met eindschakelaar
- Voorzien van een tandwieloverbrenging
- Zwaluwstaartgeleiding

Optioneel toebehoren



40100
Onderstel voor RF 31-40-45



45151
T-BOUT (M12x70)