

Kolomboormachine SB 20 F (230 V)

Artikelcode: 35055




Kenmerken


Voeding:	1-230V
Motorvermogen PK:	1 1/2 PK
Boorvermogen mm:	20 mm
Morseconus:	MK 2
Aantal snelheden:	12
Snelheden:	230-3100 t/min
Dia. kolom mm:	80 mm
Tafelgrootte:	300x300 mm
Voetgrootte:	570x320 mm
Afstand boorkop tot kolom mm:	185 mm
Afstand boorkop tot voet mm:	1250 mm
Afstand boorkop tot tafel mm:	700 mm
Hoogte mm:	1680 mm
Asverplaatsing mm:	90 mm
Gewicht kg:	100 kg

- Ideaal voor intensief gebruik d.m.v. overgedimensioneerde inductiemotor
- Booras met precisiekogellagering
- Robuust uitgevoerde machines met gietijzeren kolom en voetplaat
- Hoogte instelling van de werktafel met olieopvangfunctie d.m.v. een tandheugel
- Werktafel met T-groeven is zwenkbaar van -45° naar 45° en 360° draaibaar
- Voorzien van een boordiepte aanslag
- Voorzien van nulspanningsschakelaar en noodstop
- Onderbreking van de voeding bij openen van de riemenkast en/of het wegdraaien van de boorkopbeveiliging
- Standaard met hoogwaardige snelspanboorhouder (3-16 mm)
- Inclusief automatische boorkop

Optioneel toebehoren



45031
Spanklem met prismabekken 125 mm



45151
T-BOUT (M12x70)



40677
Set spiraalboren DIN 338 type N HSS-G
(25-delig)



40678
Set spiraalboren DIN 338 type N HSS-G
Co5 (25-delig)



40664
Set verzinkboren C 90° DIN 335 HSS



40663
Trappenboorset HSS Co5



40668
Snij spray 200ml



40130
Universele koelpomp 230V