

## SB 32 F (3x400 V)

Artikelcode: 35048




### Kenmerken


Voeding:	3-400V
Motorvermogen PK:	3 PK
Boorvermogen:	32 mm
Morseconus:	MK 4
Aantal snelheden:	9
Snelheden:	230-1910 t/min
Dia. kolom:	102 mm
Tafelgrootte:	400x400 mm
Voetgrootte:	600x380 mm
Afstand boorkop tot voet:	1270 mm
Afstand boorkop tot tafel:	670 mm
Hoogte:	1800 mm
Asverplaatsing:	140 mm
Gewicht:	210 kg

- Ideaal voor intensief gebruik d.m.v. overgedimensioneerde inductiemotor
- Booras met precisiekogellagering
- Robuust uitgevoerde machines met gietijzeren kolom en voetplaat
- Hoogte instelling van de werktafel met olieopvangfunctie dmv een tandheugel
- Werktafel met T-groeven is zwenkbaar van -45° naar 45° en 360° draaibaar
- Voorzien van een boordiepte aanslag
- Voorzien van nulspanningsschakelaar en noodstop
- Onderbreking van de voeding bij openen van de riemenkast en/het wegdraaien van de boorkopbeveiliging
- Standaard met hoogwaardige snelspanboorhouder (3-16 mm)
- Inclusief automatische boorkop

## Optioneel toebehoren



45032  
Spanklem met prismabekken 150 mm



45151  
T-BOUT (M12x70)



40677  
Set spiraalboren DIN 338 type N HSS-G  
(25-delig)



40678  
Set spiraalboren DIN 338 type N HSS-G  
Co5 (25-delig)



40664  
Set verzinkboren C 90° DIN 335 HSS



40663  
Trappenboorset HSS Co5



40668  
Snij spray 200ml



40130  
Universele koelpomp 230V