

## DOMPELPOMP Simer 6S met ingebouwde niveauschakelaar

Artikelcode: 6010005S



### Kenmerken

Voeding:	1-230V
Motorvermogen W:	240 W
Isolatieklasse:	F
Toepassing:	zuiver water
Max. korrelgrootte:	2 mm
Zelf aanzuigend:	0
Debiet (max.):	100 l/min.
Opvoerhoogte max. m:	6.5 m
Materiaal waaier:	VORTEX, GFK
Materiaal motorhuis:	Aluminium
Materiaal motorschacht:	Roestvrij staal
Uitgang:	1" - 1/2" - 3/4 "
Netsnoer m:	10m H07RN8-F m
IP:	68
Hoogte mm:	223 mm
Breedte mm:	165 mm
Gewicht kg:	5.3 kg

Heavy duty dweilpomp in aluminium behuizing met ingebouwde niveauschakelaar en made in EU. De referentie sinds jaar en dag in de bouwsector. Zuigt reeds water aan vanaf 5 mm en zuigt dweildroog tot 2 mm.

- Zuigt reeds water aan vanaf 5mm waterstand en zuigt dweildroog tot 2mm restwaterstand dit dankzij het gepatenteerde SIMER systeem met de anti - AIRLOCK VALVE.
- Ingenieus ontwerp met ingebouwde thermische beveiliging en een watergekoelde pompbehuizing met bovenuitgang.
- Door deze specifieke bouw zal deze dweilpomp veel beter zijn warmte kunnen evacueren aan de omgeving. Hierdoor zal de pomp ook veel langer niet ondergedompeld kunnen draaien (dweilpomp functie) alvorens in thermische beveiliging te schakelen.
- Robuuste behuizing van gegoten aluminium en glasvezelversterkte kunststof.
- Voorzien van een vervangbaar rubberen H07-RN-F netsnoer van 10 meter.
- Bovenuitgang van de dweilpomp is voorzien van een 3-trapsadapter (1"-3/4"-1/2")
- Ideaal voor het droogleggen van platte daken, terrassen, zwembaden etc.
- Meegeleverd: terugslagklep

## Optioneel toebehoren



6014734  
Plat afrolbare afvoerslang 1" (25m)



6014525  
Slangklem 12 mm (25-40mm) per 10



6014232  
Geka - koppeling (EXT. 1 1/4")



6014025  
Geka - koppeling met slangtulle 1"