

Simer 6 SOS Kit - Flood kit

Artikelcode: 6010006S



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Motorvermogen W:	240 W
Isolatieklasse:	F
Toepassing:	zuiver water
Max. korrelgrootte:	2 mm
Zelf aanzuigend:	0
Debiet (max.):	100 l/min.
Opvoerhoogte max. m:	6.5 m
Materiaal waaier:	VORTEX, GFK
Materiaal motorhuis:	Aluminium
Materiaal motorschacht:	Roestvrij staal
Uitgang:	1" - 1/2" - 3/4 "
Netsnoer m:	10 m H07RN8-F m m
IP:	68
Hoogte mm:	223 mm
Breedte mm:	160 mm
Gewicht kg:	5.2 kg

Heavy duty dweilpomp in aluminium behuizing en made in EU. De referentie sinds jaar en dag in de bouwsector. Zuigt reeds water aan vanaf 5 mm en zuigt dweildroog tot 2 mm.

- Zuigt reeds water aan vanaf 5mm waterstand en zuigt dweildroog tot 2mm restwaterstand dit dankzij het gepatenteerde SIMER systeem met de anti - AIRLOCK VALVE.
- Ingenieus ontwerp met oliegekoelde motor met ingebouwde thermische beveiliging en een watergekoelde pompbehuizing met bovenuitgang.
- Door deze specifieke bouw zal deze dweilpomp veel beter zijn warmte kunnen evacueren aan de omgeving. Hierdoor zal de pomp ook veel langer niet ondergedompeld kunnen draaien (dweilpomp functie) alvorens in thermische beveiliging te schakelen.
- Voorzien van een vervangbaar rubberen H07-RN-F netsnoer van 10 meter.
- Bovenuitgang van de dweilpomp is voorzien van een 3-trapsadapter (1"-3/4"-1/2")
- Ideaal voor het droogleggen van platte daken, terrassen, zwembaden etc.