

Slanghaspel 10m (olie) - 150 bar - slang 1/2" - (4440/41)

Artikelcode: 567000108



Kenmerken

Toepassing:	olie
Behuizing:	staal
Werkdruk:	150 bar
Lengte m:	10 m
Dia. slang ":	1/2 "
Ingang ":	F 1/2" G "
Uitgang:	M 1/2" G "

- Sterke metalen behuizing met afgeronde hoeken
- Afrolsysteem met automatische stop
- Brede slanggeleider met verticale en horizontale geleiders, ontworpen om slijtage van de slang te verminderen
- Verwijderbare vergendelingstand voor eenvoudig onderhoud en vrij glijdend gebruik
- Veer van Duitse topkwaliteit (Erberle) vervaardigd voor meer dan 20.000 werkcycli
- Aanpasbare veerterugslagkracht
- Gelakte metalen behuizing en ABS trommel (ABS is een slagvast materiaal, duurzaam en betrouwbaar)
- Synthetische rubberslang met gegalvaniseerde stalen koppelingen
- Draaiende inlaatfitting van messing, ontworpen om drukverliezen te verminderen
- Viton dichtingen
- Centraal draaipunt van gegalvaniseerd staal
- Geschikt voor vloer-, muur- en plafondmontage
- Conform Atex 94/9 II 3 GD c X
- Vaste muurbeugel met montagesjabloon
- Aanpasbare slangstopper
- Geleverd met 0,6m aanzuigdarm

Optioneel toebehoren



567000102

GELAKTE STALEN ZWENKBEUGEL
SERIE 440-4430ABS - (440/05)