

## Slanghaspel 10m (olie) - 150 bar - slang 1/2" - (4440/41)

Artikelcode: 567000108



### Kenmerken

|               |            |
|---------------|------------|
| Toepassing:   | olie       |
| Behuizing:    | staal      |
| Werkdruk:     | 150 bar    |
| Lengte m:     | 10 m       |
| Dia. slang ": | 1/2 "      |
| Ingang ":     | F 1/2" G " |
| Uitgang:      | M 1/2" G " |

- Sterke metalen behuizing met afgeronde hoeken
- Afrolsysteem met automatische stop
- Brede slanggeleider met verticale en horizontale geleiders, ontworpen om slijtage van de slang te verminderen
- Verwijderbare vergendelingstand voor eenvoudig onderhoud en vrij glijdend gebruik
- Veer van Duitse topkwaliteit (Erberle) vervaardigd voor meer dan 20.000 werkcycli
- Aanpasbare veerterugslagkracht
- Gelakte metalen behuizing en ABS trommel (ABS is een slagvast materiaal, duurzaam en betrouwbaar)
- Synthetische rubberslang met gegalvaniseerde stalen koppelingen
- Draaiende inlaatfitting van messing, ontworpen om drukverliezen te verminderen
- Viton dichtingen
- Centraal draaipunt van gegalvaniseerd staal
- Geschikt voor vloer-, muur- en plafondmontage
- Conform Atex 94/9 II 3 GD c X
- Vaste muurbeugel met montagesjabloon
- Aanpasbare slangstopper
- Geleverd met 0,6m aanzuigdarm

## Optioneel toebehoren



567000102

GELAKTE STALEN ZWENKBEUGEL  
SERIE 440-4430ABS - (440/05)