

# Slanghaspel 15m (lucht/water 70°C) - 20 bar - slang 1/2" (430/11)

Artikelcode: 567000097



## Kenmerken

Toepassing:	lucht/water
Behuizing:	staal
Werkdruk:	20 bar
Max. temperatuur:	70 °C
Lengte m:	15 m
Dia. slang ":	1/2 "
Ingang ":	F 1/2 "
Uitgang:	M 1/2 "

- Afrolsysteem met automatische stop: bescherming beschadiging haspel door inslag van de darm
- Multipositioneerbare afrolarm: snel en eenvoudig te bevestigen op muren, plafons, steunpalen en totems
- Slanggeleider met verticale en horizontale wielletjes, ontworpen om slijtage van de slang te verminderen
- Veer van Duitse topkwaliteit (Erberle) vervaardigd voor meer dan 20.000 werkcycli
- Aanpasbare veerterugslagkracht
- Synthetische rubberslang met gegalvaniseerde stalen koppelingen
- Draaiende inlaatfitting van messing, ontworpen om drukverliezen te verminderen
- Viton dichtingen
- Centraal draaipunt van gegalvaniseerd staal
- Conform Atex 94/9 II 3 GD c X
- Geleverd met aanzuigdarm 0,6m

## Optioneel toebehoren



567000094  
Speedcontrol - (430/020)



567000085  
Automatische slanggeleider S.430  
(darm tot 1/2") - (0E77/44312)



567000095  
GELAKTE STALEN ZWENKBEUGEL  
SERIE 430-4436ABS-4430ABS -  
(430/05)