

Slanghaspel 15m (lucht/water 70°C) - 20 bar - slang 3/4" - (540/11)

Artikelcode: 567000119



Kenmerken


Toepassing:	lucht/water
Behuizing:	staal
Werkdruk:	20 bar
Max. temperatuur:	70 °C
Lengte m:	15 m
Dia. slang ":	3/4 "
Ingang ":	F 1" G "
Uitgang:	M 3/4" G "

- Afrolsysteem met automatische stop
- Multipositioneerbare afrolarm
- Brede slanggeleider met verticale en horizontale geleiders, ontworpen om slijtage van de slang te verminderen
- Verwijderbare vergrendelingstand voor eenvoudig onderhoud en vrij glijdend gebruik
- Veer van Duitse topkwaliteit (Erberle) vervaardigd voor meer dan 20.000 werkcycli
- Aanpasbare veerterugslagkracht
- Gelakte metalen behuizing
- Synthetische rubberslang met gegalvaniseerde stalen koppelingen
- Draaibare inlaatfitting van messing, ontworpen om drukverliezen te verminderen
- Industriële componenten: zelfsmerende Viton
- Centrale draaipunt van gegalvaniseerd staal
- Conform Atex 94/9 II 3 GD c X
- Vaste muurbeugel met montagetemplate
- Geleverd met 0.6m aanzuigdarm

Optioneel toebehoren



567000094
Speedcontrol - (430/020)



567000087
Automatische slanggeleider S.540
(darm 3/4" tot 1")



567000118
GELAKTE STALEN ZWENKBEUGEL
SERIE 540 - (540/05)