

## Slanghaspel 15m (olie) - 150 bar - slang 1/2" - (4430/42)

Artikelcode: 567000104



### Kenmerken

Toepassing:	olie
Behuizing:	staal
Werkdruk:	150 bar
Lengte m:	15 m
Dia. slang ":	1/2 "
Ingang ":	F 1/2" G "
Uitgang:	M 1/2" G "

- Afrolsysteem met automatische stop
- Multipositioneerbare afrolarm, snel en eenvoudig monteren op muren, plafonds, steunpalen en totems.
- Brede slanggeleider met verticale en horizontale geleiders, ontworpen om slijtage van de slang te verminderen
- Verwijderbare vergrendelingstand voor eenvoudig onderhoud en vrij glijdend gebruik
- Veer bestendig tegen meer dan 20.000 werkcycli
- Aanpasbare veerterugslagkracht
- Gelakte metalen behuizing
- Synthetische rubberslang met gegalvaniseerde stalen koppelingen
- Draaibare inlaatfitting van messing, ontworpen om drukverliezen te verminderen
- Industriële componenten: zelfsmerende Viton dichtingen en Eberle veer
- Centrale draaipunt van gegalvaniseerd staal
- Conform Atex 94/9 II 3 GD c X
- Vaste muurbeugel met montagetemplate
- Geleverd met 0,6m aanzuigdarm

## Optioneel toebehoren



567000094  
Speedcontrol - (430/020)



567000085  
Automatische slanggeleider S.430  
(darm tot 1/2") - (0E77/44312)



567000095  
GELAKTE STALEN ZWENKBEUGEL  
SERIE 430-4436ABS-4430ABS -  
(430/05)