

Slanghaspel 18m (lucht/water 100°C) - 200 bar - slang 3/8" - (4432/32)

Artikelcode: 567000105



Kenmerken

Toepassing:	lucht/water
Behuizing:	inox AISI 304
Werkdruk:	200 bar
Max. temperatuur:	100 °C
Lengte:	18 m
Dia. slang ":	3/8 "
Ingang:	F 3/8" G "
Uitgang:	M 3/8" G "

- Afrolsysteem met automatische stop
- Multipositioneerbare afrolarm, snel en gemakkelijk monteren op muren, plafonds, steunpilaren en totems.
- Brede slanggeleider, met verticale en horizontale geleiders. Ontworpen om slijtage van de slang te verminderen
- Verwijderbare vergrendelingstand voor eenvoudig onderhoud en vrij glijdend gebruik
- Veer van Duitse topkwaliteit (Erberle) vervaardigd voor meer dan 20.000 werkcycli
- Aanpasbare veerterugslagkracht
- Synthetische rubberslang met gegalvaniseerde stalen koppelingen
- Draaiende inlaatfitting van messing, ontworpen om drukverliezen te verminderen
- Viton dichtingen
- Centraal draaipunt van RVS AISI 304
- Conform Atex 94/9 II 3 GD c X
- Vaste muurbeugel en montagesjabloon
- Geleverd met 0,6m aanzuigdarm

Optioneel toebehoren



567000094
Speedcontrol - (430/020)



567000095
GELAKTE STALEN ZWENKBEUGEL
SERIE 430-4436ABS-4430ABS -
(430/05)