

Slanghaspel 18m (lucht/water 70°C) - 20 bar - slang 3/8" - (4430/13)

Artikelcode: 567000103



Kenmerken

| | |
|-------------------|-------------|
| Toepassing: | lucht/water |
| Behuizing: | staal |
| Werkdruk: | 20 bar |
| Max. temperatuur: | 70 °C |
| Lengte m: | 18 m |
| Dia. slang ": | 3/8 " |
| Ingang ": | F 1/2" G " |
| Uitgang: | M 3/8" G " |

- Afrolsysteem met automatische stop: bescherming beschadiging haspel door inslag van de darm
- Multipositioneerbare afrolarm: snel en eenvoudig te bevestigen op muren, plafons, steunpalen en totems
- Slanggeleider met verticale en horizontale wielletjes, ontworpen om slijtage van de slang te verminderen
- Veer van Duitse topkwaliteit (Erberle) vervaardigd voor meer dan 20.000 werkcycli
- Aanpasbare veerterugslagkracht
- Gelakte metalen behuizing en ABS trommel
- Synthetische rubberslang met gegalvaniseerde stalen koppelingen
- Draaiende inlaatfitting van messing, ontworpen om drukverliezen te verminderen
- Viton dichtingen
- Centraal draaipunt van gegalvaniseerd staal
- Conform Atex 94/9 II 3 GD c X
- Geleverd met aanzuigdarm 0,6m

Optioneel toebehoren



567000094
Speedcontrol - (430/020)



567000085
Automatische slanggeleider S.430
(darm tot 1/2") - (0E77/44312)



567000095
GELAKTE STALEN ZWENKBEUGEL
SERIE 430-4436ABS-4430ABS -
(430/05)