

Slanghaspel 18m (vet) - 400 bar - slang 1/4" - (4440/52)

Artikelcode: 567000110



Kenmerken

| | |
|---------------|------------|
| Toepassing: | Vet |
| Behuizing: | staal |
| Werkdruk: | 400 bar |
| Lengte m: | 18 m |
| Dia. slang ": | 1/4 " |
| Ingang ": | F 3/8" G " |
| Uitgang: | M 1/4" G " |

- Sterke metalen behuizing met afgeronde hoeken
- Afrolsysteem met automatische stop
- Brede slanggeleider met verticale en horizontale geleiders, ontworpen om slijtage van de slang te verminderen
- Verwijderbare vergendelingstand voor eenvoudig onderhoud en vrij glijdend gebruik
- Veer van Duitse topkwaliteit (Erberle) vervaardigd voor meer dan 20.000 werkcycli
- Aanpasbare veerterugslagkracht
- Gelakte metalen behuizing en ABS trommel (ABS is een slagvast materiaal, duurzaam en betrouwbaar)
- Synthetische rubberslang met gegalvaniseerde stalen koppelingen
- Draaiende inlaatfitting van messing, ontworpen om drukverliezen te verminderen
- Viton dichtingen
- Centraal draaipunt van gegalvaniseerd staal
- Geschikt voor vloer-, muur- en plafondmontage
- Conform Atex 94/9 II 3 GD c X
- Vaste muurbeugel met montagesabloon
- Aanpasbare slangstopper
- Geleverd met 0,6m aanzuigdarm

Optioneel toebehoren



567000094
Speedcontrol - (430/020)



567000102
GELAKTE STALEN ZWENKBEUGEL
SERIE 440-4430ABS - (440/05)