

Slanghaspel 18m (water 100°C) - 200 bar - slang 3/8" - (432/32)

Artikelcode: 567000100



Kenmerken

Toepassing:	lucht/water
Behuizing:	inox AISI 304
Werkdruk:	200 bar
Max. temperatuur:	100 °C
Lengte m:	18 m
Dia. slang ":	3/8 "
Ingang ":	F 3/8 "
Uitgang:	F 3/8 "

- Behuizing in inox AISI304
- Multipositioneerbare afrolarm, snel en eenvoudig monteren aan muren, plafonds, steunpalen en totems
- Brede slanggeleider met verticale en horizontale geleiders, ontworpen om slijtage van de slang te verminderen
- Verwijderbare vergrendelingstand voor eenvoudig onderhoud en vrij glijdend gebruik
- Duitse topkwaliteits veer (Eberle) bestendig tegen meer dan 20.000 werkcycli
- Aanpasbare veerterugslagkracht
- Antistatische EPDM slang met roestvrije stalen koppelingen
- Draaibare inlaatfitting van roestvrij staal ontworpen om drukverliezen te verminderen
- Zelfsmerende Viton dichtingen
- Centrale draaipunt van roestvrij staal
- Conform Atex 94/9 IIB 2 GD c T4 T135 °C X
- Vaste muurbeugel met montagetemplat
- Geleverd met aanzuigdarm van +- 0.6m

Optioneel toebehoren



567000094
Speedcontrol - (430/020)



567000096
INOX ZWENKBEUGEL SERIE 430 -
(430/06)



567000138
Automatische inox slangeleider S.430
(darm tot 1/2")