

## Slanghaspel 20m (diesel) - 10 bar - slang 19x27mm - (540/62)

Artikelcode: 567000120



### Kenmerken

Toepassing:	diesel
Behuizing:	staal
Werkdruk:	10 bar
Lengte m:	20 m
Dia. slang mm:	19x27 mm
Ingang ":	F 1" G "
Uitgang:	M 3/4" G "

- Afrolsysteem met automatische stop
- Multipositioneerbare afrolarm, snel en eenvoudig monteren op muren, plafonds, steunpalen en totems.
- Brede slanggeleider met verticale en horizontale geleiders, ontworpen om slijtage van de slang te verminderen
- Verwijderbare vergrendelingstand voor eenvoudig onderhoud en vrij glijdend gebruik
- Veer bestendig tegen meer dan 20.000 werkcycli
- Aanpasbare veerterugslagkracht
- Gelakte metalen behuizing
- Synthetische rubberslang met gegalvaniseerde stalen koppelingen
- Draaibare inlaatfitting van messing, ontworpen om drukverliezen te verminderen
- Industriële componenten: zelfsmerende Viton dichtingen en Eberle veer
- Centrale draaipunt van gegalvaniseerd staal
- Conform Atex 94/9 IIB 2 GD c T4 T135 °C X
- Vaste muurbeugel met montagetemplate
- Geleverd met 0,6m aanzuigdarm

## Optioneel toebehoren



567000094  
Speedcontrol - (430/020)



567000087  
Automatische slanggeleider S.540  
(darm 3/4" tot 1")



567000118  
GELAKTE STALEN ZWENKBEUGEL  
SERIE 540 - (540/05)