

Slanghaspel 25m (lucht/water) - 20bar - slang dia. 1/2" - (4530/12)

Artikelcode: 567000111



Kenmerken

Toepassing:	lucht/water
Behuizing:	ABS-kunststof
Beugel:	staal
Werkdruk:	20 bar
Max. temperatuur:	70 °C
Lengte m:	25 m
Dia. slang ":	1/2 "
Ingang ":	1/2 "
Uitgang:	1/2 "

- Afrolsysteem met automatische stop: bescherming beschadiging haspel door inslag van de darm
- Multipositioneerbare afrolarm: snel en eenvoudig te bevestigen op muren, plafons, steunpalen en totems
- Slanggeleider met verticale en horizontale wielletjes, ontworpen om slijtage van de slang te verminderen
- Veer van Duitse topkwaliteit (Erberle) vervaardigd voor meer dan 20.000 werkcycli
- Aanpasbare veerterugslagkracht
- Synthetische rubberslang met gegalvaniseerde stalen koppelingen
- Draaiende inlaatfitting van messing, ontworpen om drukverliezen te verminderen
- Viton dichtingen
- Centraal draaipunt van gegalvaniseerd staal
- Conform Atex 94/9 II 3 GD c X
- Geleverd met aanzuigdarm 0,6m

Optioneel toebehoren



567000094
Speedcontrol - (430/020)



567000114
GELAKTE STALEN ZWENKBEUGEL
SERIE 530-532 - (530/05)



567000086
Automatische slanggeleider S.530
(darm tot 1/2") - (0E77/45312)