

Slanghaspel 25m (lucht/water 70°C) - 20 bar - slang 1/2" - (530/12)

Artikelcode: 567000116



Kenmerken

Toepassing:	lucht/water
Behuizing:	staal
Werkdruk:	20 bar
Max. temperatuur:	70 °C
Lengte m:	25 m
Dia. slang ":	1/2 "
Ingang ":	F 1/2" G "
Uitgang:	M 3/8" G "

- Afrolsysteem met automatische stop
- Multipositioneerbare afrolarm
- Brede slanggeleider met verticale en horizontale geleiders, ontworpen om slijtage van de slang te verminderen
- Verwijderbare vergrendelingstand voor eenvoudig onderhoud en vrij glijdend gebruik
- Veer van Duitse topkwaliteit (Erberle) vervaardigd voor meer dan 20.000 werkcycli
- Aanpasbare veerterugslagkracht
- Synthetische rubberslang met gegalvaniseerde stalen koppelingen
- Draaibare inlaatfitting van messing, ontworpen om drukverliezen te verminderen
- Industriële componenten: zelfsmerende Viton
- Centrale draaipunt van gegalvaniseerd staal
- Conform Atex 94/9 II 3 GD c X
- Vaste muurbeugel met montagesjabloon
- Geleverd met aanzuigdarm 0,6m

Optioneel toebehoren



567000094
Speedcontrol - (430/020)



567000086
Automatische slanggeleider S.530
(darm tot 1/2") - (0E77/45312)



567000114
GELAKTE STALEN ZWENKBEUGEL
SERIE 530-532 - (530/05)