

DOMPELPOMP SPEED MOP MAN (230V)

Artikelcode: 6010362



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Toepassing:	zuiver water
Max. korrelgrootte:	2 mm
Vermogen:	250 W
Zelf aanzuigend:	0
Debiet (max.):	160 l/min.
Débit (min.) l/min:	20 l/min.
Opvoerhoogte max. m:	6 m
Drainage niveau mm:	2 mm
Min. dia. inbouwruimte:	175 mm
Max. onderdompeldiepte:	3 m
Uitgang:	1 "
Slangpilaar:	1 "
Gewicht kg:	4.5 kg

- Innovatief design en geavanceerde technologie
- Boven-uitgang wat het hydraulische rendement verhoogt met 30 % (geen luchtballen) en zorgt voor een permanente koeling van het motorhuis in RVS AISI 304
- Dubbele dichting (keramisch/grafiet) met oliekamer wat de levensduur van de pomp verhoogt
- Motor met ingebouwde thermische beveiliging
- Inclusief 10 meter H05 RN-F kabel
- IP 68 beschermingsklasse
- Max. watertemperatuur: 40° C
- Pomphuis en waaier uit technopolymeer, uiterst robuust en schokbestendig

Optioneel toebehoren



6014734
Plat afrolbare afvoerslang 1" (25m)



6014132
Geka - koppeling (INT. 1 1/4")



6014025
Geka - koppeling met slangtulle 1"



6014525
Slangklem 12 mm (25-40mm) per 10