

STARTPACK TRUCK MOBILE

Artikelcode: 595026025



Kenmerken

Geïntegreerde batterij:	2x22 Ah
Voor 12V batterijen:	1V/C: 750A - Crancking CC: 1450A - Peak battery: 3200A
Voor 24V batterijen:	1V/C: 650A - Crancking CC: 1300A - Peak battery: 1600A
Zekering:	300 A
Gewicht kg:	21 kg
Afmetingen mm:	380x235x585 mm

De STARTPACK TRUCK mobile start in een oogwenk ieder type voertuig met een 12V of 24V accu. De STARTPACK TRUCK mobile is toegerust met twee wieltjes en een uitschuifbaar handvat, en is uw ideale partner tijdens on-site interventies. De twee interne accu's (22 Ah) kunnen tevens functioneren als 12 V DC elektrische voeding.

Zeer praktische mobiele booster:

De STARTPACK TRUCK mobile is uitgerust met een uitschuifbaar handvat en twee wieltjes, waardoor het apparaat zeer eenvoudig te verplaatsen is

Autonome starter:

De STARTPACK TRUCK mobile start in een oogwenk ieder voertuig uitgerust met een 12V of een 24V accu : personenauto's, campers, bestelwagens, kleinere vrachtauto's (< 19 t).

Geïntegreerde voltmeter:

Dankzij de geïntegreerde accu-tester kan de laadstatus van de twee interne accu's snel gevisualiseerd worden

Elektrische voeding:

Wanneer er geen stopcontact in de buurt is, biedt de STARTPACK TRUCK mobile met z'n twee interne accu's van 22 Ah elk de oplossing. De STARTPACK TRUCK mobile kan fungeren als een autonome 12V voeding voor ieder elektrisch apparaat : TV, lamp, pc....

Een professioneel apparaat:

- Automatische 230V/12V Floating : voor het opladen van de interne accu zonder toezicht.
 - Laadt de accu tot 100% op en draagt zo bij aan een langere levensduur en betere prestaties van de accu.
 - Kan permanent op het netwerk aangesloten blijven (opladen na ieder gebruik).
- De ON/OFF schakelaar beveiligd het apparaat tegen overspanning.
- Een geluidssignaal waarschuwt de gebruiker bij polariteitsomwisseling ten gevolge van een verkeerde handeling.
- Een lampje waarschuwt de gebruiker wanneer de interne accu's opgeladen moeten worden. Koperen kabels 2 x 1.80, ø25 mm² met geïsoleerde 600 A klemmen.

- Uitgerust met een 300 A zekering aan de voorzijde (reserve zekering meegeleverd).
-

Standaard toebehoren



595054684
Oplader 12V